



## Caractéristiques Ledvance Highbay LED Gen 5 Aluminium Noir 200W 35000lm 70D - 840 Blanc Froid | IP66 - 1-10V Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 251150                                |
| EAN                          | 4058075844322                         |
| Code Fabricant               | 4058075844322                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | HIGH BAY GEN 5 200W 840 70DEG IP66 PS |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                |
| D-Mark                       | Oui                                   |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 400                            |
| Puissance (W)                     | 200W                           |
| Dimmable                          | Oui, dimmable 1-10v            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 70                         |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 35000lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 175                        |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Suspendu                                                        |
| Connexion du Luminaire        | Autre                                                           |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                                            |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Noir                                                            |
| Product Serie                 | HIGH BAY GEN 5                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 162 |
| Diamètre (mm) | 321 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**