



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Comfort Aluminium Blanc 33W  
4320lm - 830 Blanc Chaud | 120x30cm  
- UGR < 19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 246932                             |
| EAN                          | 4099854004087                      |
| Code Fabricant               | 4099854004087                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                              |
| Product Serie                | PANEL COMFORT                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4320lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130                             |
| Indice de Protection        | IP40 – Résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule               |
| Connexion du Luminaire      | Borne sans vis, 5 pôles         |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                          |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| Référence Article           | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                      |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 11       |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

