



Caractéristiques Philips Highbay LED  
Coreline BY121P G5 Aluminium 134W  
20000lm 85D - 865 Lumière Du Jour |  
IP65 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 249539                       |
| EAN                          | 8719514955813                |
| Code Fabricant               | 8719514955813                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                     |
| Puissance (W)                     | 134W                            |
| Dimmable                          | Oui, Dali                       |
| UGR                               | < 22 - Pour les espaces communs |
| Tension (V)                       | 220-240                         |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour             |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour            |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs  |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 85                              |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 20000lm      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 149.3        |
| Facteur de puissance        | >0.95        |
| Référence Article           | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Suspendu                                                |
| Connexion du Luminaire        | Connecteur à vis, 3 pôles                               |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Product Serie                 | CoreLine                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 330 |
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 330 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**