



Caractéristiques Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Gris 110W  
20000lm 55D - 840 Blanc Froid | IP66 -  
Dimmable, Dali

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 255182                      |
| EAN                          | 8721103306555               |
| Code Fabricant               | 8721103306555               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | BY120P G6 LED200/840 PSD NB |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 400                            |
| Puissance (W)                     | 110W                           |
| Dimmable                          | Oui, Dali                      |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 20000lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 181.8                      |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface, Plafond                                                |
| Connexion du Luminaire        | Autre                                                           |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement | -40 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                            |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Product Serie                 | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 95  |
| Diamètre (mm) | 350 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

